HOXTER

HOXTER, a.s.
Jinačovice 512, CZ-
664 34 Jinačovice
www.hoxter.eu

CE

Kennnummer der Prüfanstalt: 1015

Kamineinsatz:	**HAKA 78/57WI(h)**
Geprüft nach:	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
Nummer der Leistungserklärung:	DOP-HOX-010
Art der Feuerstätte:	BE
Serien-Nr.:	
Brennstoffe:	Holz
Nennwärmeleistung (P_{nom}):	12,5 kW
Nenn-Raumwärmeleistung:	4,5 kW
Nenn-Wasserleistung:	8 kW
Wirkungsgrad der Feuerstätte bei P_{nom}:	≥ 80 %
CO-Emission bei einem Sauerstoffgehalt von 13 % O2 bei P_{nom}:	≤1250 mg/m³
NO_x-Emission bei einem Sauerstoffgehalt von 13 % O2 bei P_{nom}:	≤200 mg/m³
Kohlenwasserstoff-Emission bei einem Sauerstoffgehalt von 13 % O2 bei P_{nom}:	≤120 mg/m³
Staubgehalt bei einem Sauerstoffgehalt von 13 % O2 bei P_{nom}:	≤40 mg/m³
Mindestförderdruck bei P_{nom}:	12 Pa
Maximal zulässiger Wasserbetriebsdruck:	- bar
Mindestabstände	
von Rückseite zu brennbaren Materialien d_R:	0 mm
zur Seite d_{S1}:	300 mm
zur Seite d_{S2}:	0 mm
ab Oberkante der Hülle mit Luftgitter zur Decke aus brennbaren Materialien d_C:	500 mm
Strahlungsbereich Front zu brennbaren Materialien d_P:	1200 mm
Strahlungsbereich unterhalb der Sichtscheibe d_F:	0 mm
Seitlicher Frontstrahlungsbereich zu brennbaren Materialien d_{L1}:	0 mm
Seitlicher Frontstrahlungsbereich zu brennbaren Materialien d_{L2}:	800 mm
Unterkante der Hülle zu brennbaren Materialien d_B:	0 mm