HOXTER

HOXTER, a.s.
Jinačovice 512, CZ-
664 34 Jinačovice
www.hoxter.eu

CE

Kennnummer der Prüfanstalt: 1015

Kamineinsatz:	**HAKA 37/50WI**
Geprüft nach:	EN 16510-1:2022, EN 16510-2-2:2022
Nummer der Leistungserklärung:	DOP-HOX-001
Art der Feuerstätte:	BE
Serien-Nr.:	
Brennstoffe:	Holz
Nennwärmeleistung (P_{nom}):	8,0 kW
Nenn-Raumwärmeleistung:	2,0 kW
Nenn-Wasserleistung:	6,0 kW
Wirkungsgrad der Feuerstätte bei P_{nom}:	≥ 80 %
CO-Emission bei einem Sauerstoffgehalt von 13 % O2 bei P_{nom}:	≤1250 mg/m³
NO_x-Emission bei einem Sauerstoffgehalt von 13 % O2 bei P_{nom}:	≤200 mg/m³
Kohlenwasserstoff-Emission bei einem Sauerstoffgehalt von 13 % O2 bei P_{nom}:	≤120 mg/m³
Staubgehalt bei einem Sauerstoffgehalt von 13 % O2 bei P_{nom}:	≤40 mg/m³
Mindestförderdruck bei P_{nom}:	12 Pa
Maximal zulässiger Wasserbetriebsdruck:	2,5 bar
Mindestabstände zu brennbaren Materialien	
von der Rückwand d_R:	0 mm
von der Seitenwand d_{S1}:	300 mm
von der Seitenwand d_{S2}:	0 mm
Von Oberkante zur Decke d_C:	500 mm
Von der Sichtscheibe nach vorn d_P:	1200 mm
Von Unterkante Sichtscheibe bis zum Boden d_F:	0 mm
von der Glastür zur Seite d_{L1}:	0 mm
von der Glastür zur Seite d_{L2}:	800 mm
Abstand unter der Feuerstätte d_B:	0 mm
Zugelassen für Feuerstätten Bauart:	A/A1